SC600 regulador de la ventana

Control de posición de ventana fiable y automático

El SC600 regula el clima del invernadero, suministrando un sistema completamente automático de las ventanas de aire.

El SC600 tiene aspecto tradicional, usando botones de regulación corrientes. Con eso se alcanza una comodidad óptima de uso. Sin embargo el SC600 contiene un micro-ordenador provisto de las técnicas más avanzadas. De esta manera el SC600 reúne la simplicidad de la electrónica tradicional y la flexibilidad de la electrónica más moderna.

Esta aplicación nueva de climatización ofrece las posidbilidades siguientes: el piloteo de 2 motores de ventana de aire, para una ventilación unilateral o bilateral. Otones para ajustar la temperatura y limitaciones de ventana de aire. Conmutadores para conectar/desconectar el anunciador de lluvai y la dependencia de dirección de viento. Luces de control para funcionamiento, anunciación de lluvia detección de tormenta y dirección de viento.

Este equipo meteorológico dispone de un anunciador de lluvia que se encarga de cerrar el lado de viento cuando llueva. El detector de la dirección de viento de este equipo

En resumen:

- Regulación automática de la posición de ventana
- Apropiado para invernaderos, establos, etc.
- Seguridad en lluvia y tormenta
- Ventilación en función de la temperatura
- Instalación sencilla
- Puede conectarse a varios motores
- De fácil manejo

meteorológico realiza que primero se abren las ventaas al lado debajo del viento. Además hay un anemómetro que arregla una limitación de viento al abrirse del todo las ventanas de aire. Este anemómetro también cuida de una protección contra las tormentas que reacciona a ráfagas de vinto. El pirómetro se construyó de tal manera que los rayos del sol apenas influeyen en la dediación por una circulación atmosférica natural, que resulta en uuna regulación de temperatura muy exacta. Por fin, hay posibilidades de conectar un higrostato, un equipo de calefacción y una rebaja nocturna.

El SC600 se entrega empaquetado en estado completo y viene con pirómetro, equipo meteorológico, un manual amplio y instrucciones de instalación.

Datos técnicos

- Dimensiones (alt. x anch. x prof.)
  - Regulador de aire SC600: 150 x 240 x 78 mm
  - Equipo meteorológico: 210 x 270 x 130 mm
  - Pirómetro: 50 x 270 mm
- Tensión: 24 VAC aprox. 10% - 50-60 Hz.
- Potencia asimilada: 2 Vatios
- Potencia salida max.: 22 Vatios
- Transformador recomendado:
  - Primario: tensión de red local
  - Secundario: 24 Voltios – 1 Amperio